

Сводная таблица термометров контактных серии «ТК»

Технические характеристики	ТК-5.01	ТК-5.01П	ТК-5.01ПТ	ТК-5.01М	ТК-5.04	ТК-5.06	ТК-5.08	ТК-5.09	ТК-5.11
Диапазон измеряемых температур, °С	-40..+200	-20..+200	-20..+200	-40..+200	-100..+1800				
Относительная погрешность, %	±1+(*)	±2+(*)	±2+(*)	±0,5+(*)	±1+(*)	±0,5+(*)			
Цена единицы младшего разряда, °С	1		0,1		1	0,1			
Количество типов сменных зондов	один несменный				22	24	25	24	24
Диапазон измерения относительной влажности, %					0..100				
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, %					3				
Морозоустойчивое исполнение, °С	-20..+50								
Напряжение питания, В	1,5x2						3,6	1,5x2	
Функциональные возможности	ТК-5.01	ТК-5.01П	ТК-5.01ПТ	ТК-5.01М	ТК-5.04	ТК-5.06	ТК-5.08	ТК-5.09	ТК-5.11
Индикация разряда батареи	+								
Подсветка индикатора	-				+				
Звуковая сигнализация разряда батареи	-				+	+	-	+	+
Отключение прибора при разряде батарей питания	+								
Возможность задания времени до отключения прибора							+		
Индикация напряжения элементов питания							+		
Фиксация измеряемого параметра (кнопка «hold»)						+			
Измерение относительной влажности						+			
Возможность вывода на индикатор max и min значений						+			
Возможность задания количества последних измеренных значений для выбора max, min и расчета среднего							+		
Установка min, max значений диапазона измеряемого параметра, при достижении которых срабатывает звуковая сигнализация							+		
Сохранение в памяти прибора измеренных значений							+		
Сохранение min, max, усредненного значения при выключении							+		
Измерение одновременно двумя зондами							+	-	+
Автоматический расчет температуры точки росы						+	-		